Технически данни

Свойства:

AKEMI® Colouring Concentrates течни / Colouring Pastes са концентрати в различни цветови нюанси. Продуктите се характеризират със следните свойства:

- лесно оцветяване на лепила на епоксидна основа
- течната консистенция (на концентратите) улеснява смесването с течни продукти
- съвпадение на цвета на лепилото с много обичайни цветове на камъните
- балансирана концентрация на пигменти, което позволява лесно регулиране на различните цветови нюанси и висока покривност
- изключително устойчиви на UV- и светлина пигменти, т.е. без избледняване
- без влошаване на свойствата на цветните лепила

Област на приложение:

AKEMI® Colouring Concentrates течни / оцветяващи пасти се използват за оцветяване на AKEPOX® пълнители и лепила. Така цветът на лепилото може да се нагоди към съответния цвят на камъка.

Инструкции за употреба:

1. Добавете максимум 5% AKEMI® Coloring Concentrate течен/Coloring Paste към лепилото, което ще оцветите, в зависимост от цвета на концентрата и камъка.
2. Разбъркайте добре до постигане на хомогенен цвят.

- Само за професионална употреба.
- Използвайте afin® Liquid Glove, за да защитите ръцете си.
- Втвърдител, който се добавя след коригиране на цвета.
- За правилно изхвърляне на отпадъци, контейнерът трябва да бъде напълно изпразнен.
- Рециклиране в съответствие с насоките на Решение на ЕС 97/129 ЕО относно Директивата за опаковките 94/62/ЕО.

Специални бележки:

Цветове: червено, червенокафяво, бяло, черно, охра, зелено, кафяво, синьо
Концентрати за оцветяване: допълнително бежово, сиво

Съхранение:

Ако се съхранява на сухо и хладно (5-25°C/41-77°F) в затворен оригинален контейнер най-малко 3 години от производството.

Здраве и безопасност:

Прочетете Информационния лист за безопасност, преди да работите или използвате този продукт.

Важна забележка:

Горната информация се основава на най-новия етап на развитие и технология на приложение. Поради множеството различни влияещи фактори, тази информация – както и други устни или писмени технически съвети – трябва да се считат за необвързващи съвети. Потребителят е длъжен във всеки конкретен случай да проведе тестове за ефективност, включително, но не само, следи от продукта, в незабележима зона или изработка на мостра.

Производител:AKEMI GmbH
Вносител: ДИМАС ПЛАСТ ЕООД
бул. Асен Йорданов 11,
02/978 31 71 E-mail: info@dimasplast.com