AKEMI® Кит Everclear 505

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Everclear 505 е нисковискозна 2К реакционна система от епоксидна смола за запълване на пукнатини и пори. Продуктът се характеризира със следните свойства:

- UV стабилност
- Сравнително бързо втвърдяване
- Прозрачен, безцветен
- Не съдържа разтворители
- Подобряване здравината и повърхностното покритие на естествени камъни
- Много добре се шлайфа и полира
- Не променя цвета, което го прави особено подходящ за светли камъни

Област на приложение:
Everclear 505 намира приложение в каменнопреработващата индустрия за облагородяване на повърхността и за заздравяване на порести, бели/светли, напукани естествени камъни във вътрешни и външни условия.

Указание за употреба:
Плочите, които ще се обработват, трябва да са предварително калибрирани до нужната номинална дебелина, да са почистени и сухи.
1. Предварително затопляне на плочите (напр. до 60°C) значително намалява времето за обработка и втвърдяване, но увеличава проникващата способност на продукта.
2. 100g компонент А се смесват с 80g компонент В (съотношение на смесване 4:3). При това съотношението за смесване трява да се спазва възможно най- точно. Ограничено излишно количество от втвърдителя до < 5 тегловни % е възможно без да се отрази на качеството, но недостатъчно количество втвърдител води до бавно пожълтяване.
3. Сместа може да се обработва в рамките на следващите 10- 15 минути (20°C) и се нанася с помощта на шпакла по цялата повърхност, при по- големи пукнатини или по- попиващи места нанесете много-кратно. Преминаващи по цялата повърхност на плочата пукнатини да се запечатат от задната страна преди третиране.
4. След 6 часа при стайна температура повърхностите могат да бъдат шлайвани и полирани.
5. Незабавно почистете работните уреди с AKEMI Универсален разредител.

Указание:
- Полирани повърхности трябва да бъдат полирани допълнително, докато не бъдат отстранени предишни покрития
- Задълбочаването на цвета на камъка зависи от вида камък; по принцип тъмните камъни се оцветяват в по- тъмни тонове отколкото светлите
- Препоръчва се препаратът да се тества преди работа
- По време на работа за защита на ръцете използвайте AKEMI Течни ръкавици
- При съхраняване при температури под 15°C продуктът помътнява, а при нагряване до 25°C отново става прозрачен
- Чувствителни към киселини материали (като напр. различни видове пластмаса, гума, лакирани повърхности), намиращи се в близост до мястото на работа, да бъдат защитени

● За правилно отделяне на отпадъците, изпразнете напълно опаковката.

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни: Разход: около 10- 20 m²/l
Цвят: прозрачен
Плътност: около 0,78 g/cm³
Съхранение: около 1 година при съхранение в оригинална опаковка на хладно място без да замръзва.

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма AKEMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: ***Димас Пласт ЕООД***
Бул. "Шипченски проход" 63
1574 София
тел./факс: 02/ 978 31 71