AKEMI® Schriftfarben- Спрей за букви

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Спрейове за букви са висококачествени, несъдържащи FCKW оцветяващи спрейове на основата на съдържащи разтворители специални бои. Продуктите се характеризират със следните свойства:

- Бързо съхнене;
- Устойчивост на атмосферни влияния;
- Не пожълтяват;
- С висока устойчивост на цвета и гланца.

Област на приложение:
AKEMI Спрейове за букви намират приложение основно в камъкопреработването при направата на надписи чрез шаблони върху надгробни паметници, плочи и скулптури.

Указание за употреба:
1. Основата трябва да е обезмаслена, обезпрашена и суха.
2. Частите, които няма да се обработват, да се облепят, пазете околното пространство от мъгла, образувала се при пръскането
3. Разклатете силно преди употреба, докато чуете металните топчета във флакона.
4. Пръскайте на кръст от ок. 25 cm разстояние.

DIMAS Plast color & technology

Указание:
- За защита на ръцете използвайте AKEMI Течни ръкавици
- Не използвайте при високи температури или интензивно слънчево нагряване, тъй като боята изсъхва прекалено бързо и не покрива добре (замъгляване). Оптимална температура: 15- 25°C.
- Изсъхването е много по- добро при нанасянето на няколко тънки слоя, отколкото при нанасянето на един дебел.
- След приключване на работа не е нужно пръскащите вентили да бъдат изпръсквани.
- Части, напръскани по погрешка, могат да бъдат почистени с AKEMI Нитро разредител (проверете за поносимост на материала).

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:

Цвят: антично злато, антично сребро, бял, черен
Плътност: около 0,8 g/cm³
Разход: ок. 1,5 m²/спрейдоза
Полиране: след ок. 18 часа
Устойчивост на бензин: след ок. 18 часа
Съхнене (при 20°C): не лепи прах след 10 минути
(при обилно напръскване накръст) не лепне след 15 мнути
може да се пипа след 30 минути

Съхранение: около 1 година при съхранение в оригинална опаковка на хладно място без да замръзва.

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма

AKEMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: ***Димас Пласт ЕООД***
Бул. "Шипченски проход" 63
1574 София
тел./факс: 02/ 978 31 71