



AKEMI®

Запечатващ препарат за камък

Мат

Stone Sealer Matt Finish

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Запечатващ препарат за камък с матиращ ефект е съдържаща разтворители уплътняваща маса от висококачествени акрилни смоли. Продуктът е устойчив на атмосферни влияния и не пожълтява. При третираните повърхности се получава много добро задълбочаване на цвета и стават по-лесни за поддръжка.

Област на приложение:

Запечатващият препарат за камъни мат на AKEMI служи за запечатване на порести и попиващи естествени и изкуствени камъни като мрамор, шиста, плочи Solnhofen, пясъчник, гранит, кварцит, Terrazzo или декоративен бетон.

Указание за употреба:

1. Почистване: повърхността трябва да е чиста, абсолютно суха и без допълнителни покрития. В зависимост от камъка и замърсяването са подходящи следните продукти: AKEMI Почистващ препарат за камък, AKEMI Отстранител на следи от цимент, AKEMI отстранител на ръжда, AKEMI Anti Green, AKEMI Отстранител на восък, AKEMI Паста за отстраняване на масла и мазнини и AKEMI Анти графити. След почистването непременно изплакнете обилно с вода. Преди нанасянето на препарата камъкът трябва да е напълно сух. Това става след около 1-2 дни.
2. Нанесете равномерно и на тънък слой без разреждане с помощта на четка, мече или пистолет; избягвайте влиянието на директна слънчева светлина или влага докато изсъхне
3. В зависимост от температурата оставете да изсъхне от 10 до 60 минути
4. При силно попиващи повърхности нанесете два пъти
5. Работните инструменти могат да бъдат почистени с Нитро разреждателя на AKEMI
6. За постоянната поддръжка на повърхността особено подходящ е Сапунът за камък на AKEMI

Указание:

- По време на работа за защита на ръцете използвайте AKEMI Течни ръкавици.
- Запечатващият препарат за камък да не се използва върху глазирани, фино шлайфани и полирани, както и върху навлажнени от задната страна повърхности.
- Издържливостта на препарата във външни условия е ограничена. За това приложение препоръчваме AKEMI Задълбочител на цвета.
- Запечатващият препарат за камък не е подходящ за употреба върху изпечени повърхности, напр. теракота, клинкерна тухла или изделия от фаянс
- Неустойчиви към разтворители обекти (като напр. различни пластмаси, гума, боядисани повърхности) трябва да бъдат пазени от досег с препарата
- За отстраняване на препарата е особено подходящ Отстранителя на восък на AKEMI
- За правилно отстраняване на материала, напълно изпразнете опаковката

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:

Разход: около 10- 20 m²/l

Цвят: прозрачнобесцветен

Плътност: около 0,87 g/cm³

Съхранение: около 3 години при съхранение в оригинална опаковка на хладно място без да замръзва.

Разфасовка:	Бр. в кашон:	Арт. No.
1 l	6	41.10840
5 l	2	41.10841

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма АКЕМИ. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: *Димас Пласт ЕООД*

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71

