AKEMI®

Оцветяващо мастило
Stone Ink

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Stone Ink е течен оцветяващ концентрат за промяна на цвета на AKEMI Препарат за задълбочаване на цвета PLUS и на продуктите от серията AKEPOX 1000. Продуктът се характеризира със следните свойства:

- лесен за смесване;
- прозрачен разтвор, с което се избягва отлагането на пигмент по дъното;
- много добро проникване в порестата система на естествени и изкуствени камъни.

Област на приложение:
AKEMI Stone Ink служи за оцветяване на пресни напукани естествени камъни, бетон и заводски бетон в комбинация с Препарата за задълбочаване на цвета AKEMI Farbtonvertiefer PLUS или с течните продукти от серията AKEPOX 1000. Така цветът на камъка може да се интензифицира или да се промени.

Указание за употреба:
1. Разклатете преди употреба
2. Добавете максимално 10% от концентрата към Препарата за подсилване на цвета PLUS, или до 5% за компонента А от продукта AKEPOX.
3. Размесете добре до постигането на хомогенен цвят.

Указание:
- По време на работа използвайте Течни защитни ръкавици на AKEMI.
- **С**месвайте AKEMI Stone Ink с носещия продукт само непосредствено преди работа.
- Излишен или недобре размесен продукт може да доведе до проблеми при втвърдяването на продукта AKEPOX.
- Поради протичането на химични реакции при комбинирането с продукти на AKEPOX са възможни промени в цвета при втвърдяване.
- Под въздействието на директна слънчева светлина оцветени повърхности избеляват с течение на времето.
- За правилно отстраняване на материала напълно изпразнете опаковката.

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни: Цвят: черен, син, кафяв, златистокафяв, червен, зелен
Плътност: около 1,0 g/cm³
Съхранение: около 1 година при съхранение в оригинална опаковка на хладно място без да замръзва.

DIMAS Plast
color & technology

Разфасовка:	Бр. в кашон:	Арт. No.	Цвят
250 ml	20	41.11510	червено
251 ml	20	41.11511	черно
252 ml	20	41.11512	кафяво
253 ml	20	41.11513	златистокафяво
254 ml	20	41.11514	синьо
255 ml	20	41.11515	зелено

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма AKEMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: ***Димас Пласт ЕООД***
Бул. "Шипченски проход" 63
1574 София
тел./факс: 02/ 978 31 71