

AKEMI®

Отстранител на восък
Wax Stripper

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Отстранител на восък е почистващ препарат на основата на различни високоефективни разтворители, тенсиди и емулгатори. Продуктът е биологично разредим и не съдържа хлорирани въглеводороди

Област на приложение:
Препаратът за отстраняване на восък на AKEMI служи за интенсивно почистване на восъчни и запечатващи покрития (напр. AKEMI Запечатващ препарат за камък), както и на замърсявания като масло, мазнини, катран, битум или боя от всички естествени и изкуствени камъни като мрамор, травертин, шиста, гранит, керемидени и теракотени плочи плочки, декоративен бетон, Terazzo и др.

Указание за употреба:
1. Нанесете с помощта на четка или моп Препарата за отстраняване на восък без разреждане върху сухата повърхност
2. Оставете да подейства около 10- 20 минути; при по- сериозни замърсявания обработете с четка или устойчив на разтворители тампон
3. Поемете течността със суха кърпа
4. Изчеткайте основно с AKEMI Почистващ препарат за камък и чиста вода и поемете мръсната вода по възможност с прахосмукачка за вода
5. При силни замърсявания повторете процедурата върху сух камък.

Указание:
● Продуктът не бива да влиза в контакт с чувствителни към разтворители обекти, като различни пластмаси, (напр. плексиглас, ABS) или подови покрития (напр. линолеум), гума, боядисани повърхности и др.
В случай на съмнение тествайте на незабележимо място.
● При попиващи повърхности може да настъпи промяна в цвета на камъка, която изчезва за ден- два
● Продуктът е регистриран в Службата за опазване на околната среда под номер 1257 0016

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:
Разход: около 5- 10 m²/l (в зависимост от замърсяването)
Цвят: прозрачен жълт
Плътност: около 1, 08 g/cm³
Съхранение: около 3 години при съхранение в оригинална опаковка на хладно място без да замръзва.

Разфасовка:	Бр. в кашон:	Арт. No.:
250 ml	20	41.10818
1 l	6	41.10816
5 l	2	41.10817

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма AKEMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: ***Димас Пласт ЕООД***
Бул. "Шипченски проход" 63
1574 София
тел./факс: 02/ 978 31 71