# Силиконов спрей
# SILICONE EXTRA

Ref. : 10275

## 1. ОБЩО ОПИСАНИЕ

Многофункционална синтетична смазка.
CRC Silicone Extra се основава на смес от висококачествени, стабилни силиконови масла, осигуряващи превъзходно смазване и намаляване на триенето в повечето метални и неметални приложения. Освен това осигурява отлични свойства на разделяне и освобождаване.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Образува безцветен, невтвърдяващ се филм.
• Елиминира скърцането, залепването и залепването.
• Защитава метали, пластмаси, гуми и други повърхности.
• Ниското повърхностно напрежение осигурява по-добро покритие и по-дълбоко проникване.
• Отблъсква водата от стъкло, керамика, тъкани и кожа.
• Ефективен в широк температурен диапазон (-40°C до +200°C).
• Безвреден за повечето гуми и пластмаси (тествайте преди употреба).

## 3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Смазване на:
• Прецизни инструменти
• Монетни механизми
• Паркомати
• Контроли
• Часовници
• Времемерни устройства
• Ролкови и плъзгащи механизми
• Ролки
• Брави
• Оборудване за обработка и обработка на храни
• Фурни

Защита и поддръжка на гуми и пластмаси.
Като разделителен агент при формоването на гумени и пластмасови части.

• Улеи
• Водачи
• Релси
• Конвейери
• Слайсери
• Фризери
• Ножове
• Фрези
• Гумени уплътнения.

# Силиконов спрей
# SILICONE EXTRA

Ref. : 10275

## 4. УПЪТВАНИЯ

• Нанесете лек, равномерен филм върху зони, изискващи смазване или защита.
• Повторете приложението, ако е необходимо.
• Отстраняване: с CRC Fast Dry Degreaser или CRC Industrial Degreaser.
• Не използвайте върху оборудване под напрежение.

***Информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно Регламент № 1907/2006 на ЕО, член 31 и поправките е наличен за всички продукти на CRC.***

## 5. ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА (без пропелент)

| | | |
|---|---|---|
| Външен вид | : | прозрачен, бяла като вода течност |
| Специфично тегло (при 20°C) | : | 0,81 |
| Диапазон на дестилация на разтворители | : | 150 – 200 °C |
| Точка на възпламеняване (затворен съд) | : | > 40°C |
| Плътност на парите (спрямо въздух = 1) | : | > 3 |
| Свойства на сух филм | | |
| Точка на възпламеняване (затворен съд) | : | > 300°C |
| Точка на течливост | : | < -40°C |
| Температурен диапазон | : | -40 до +200°C |
| Дългосрочна стабилна температура (във въздух) | : | 150°C |
| Повърхностно напрежение | : | 21 mN/m |
| Вискозитет (@ 20°C) | : | 750 - 850 mPa.s |

## 6. ОПАКОВКА

Насипно: 4 x 5 l

Всички твърдения в тази публикация се основават на сервизен опит и/или лабораторни тестове. Поради голямото разнообразие от оборудване и условия и непредсказуемите човешки фактори, ние препоръчваме нашите продукти да бъдат тествани на работното място преди употреба. Цялата информация е предоставена добросъвестно, но без гаранция, нито изрична, нито подразбираща се. Този лист с технически данни може вече да е бил ревизиран към този момент поради причини като законодателство, наличие на компоненти и новопридобити опити. Последната и единствена валидна версия на този лист с технически данни ще ви бъде изпратена при проста заявка или може да бъде намерена на нашия уебсайт: www.crcind.com.
Препоръчваме ви да се регистрирате на този уебсайт за този продукт, за да можете автоматично да получавате всяка бъдеща актуализирана версия.

Версия : 10275 03 0904 00
Дата : 24 юли 2004